

Baron transportbanden CXL2500 - CXL6000



De CXL-serie transportbanden is ontwikkeld in samenwerking tussen Baron zijn eigen ontwikkeling en een aantal van onze meest veeleisende klanten in de verhuur sector. Door de gedegen ontwikkeling voldoet de CXL-serie hierdoor aan de strengste eisen qua duurzaamheid, sterkte en gebruiksvriendelijkheid. Door de gesloten zijprofilering kunnen de transportbanden uit de CXL-serie een extreem hoge belastbaarheid met behoud van de veiligheid combineren. De Baron transportband kan worden gebruikt voor transport van uiteenlopende materialen variërend van puin, natte mortel tot aarde/modder etc.

Accessoires/opties:

onderstel
Opvangtrechter

Voordelen van de Baron transportbanden CXL-serie

- Extreem hoge belastbaarheid en duurzaamheid.
- Hoge tractie.
- Eenvoudig te reinigen
- Duurzame PVC transportband.
- Superieure kwaliteit en afwerking.
- Gesloten zijprofiel.
- Hoge mate van beveiliging.
- Bestand tegen reinigen met hoge druk.
- Elektrische onderdelen verzonken en goed beschermd.
- Volledige aluminium constructie.
- Licht qua gewicht.
- Stapelbaar.
- Lange levensduur.
- Snel en gemakkelijk te onderhouden.

technische gegevens	CXL2500	CXL3300	CXL4500	CXL6000
Trommelmotor	240v/0,55kw	240v/0,55kw	240v/0,55kw	240v/0,55kw
Bandsnelheid	0,32m/s	0,32m/s	0,32m/s	0,32m/s
max. trekkracht	200kg	200kg	200kg	200kg
Breedte transportband	34cm	34cm	34cm	34cm
Breedte totaal	45,5cm	45,5cm	45,5cm	45,5cm
Lengte totaal	280cm	360cm	480cm	630cm
Hoogte totaal	22,5cm	22,5cm	22,5cm	22,5cm
Gewicht	62kg	70kg	80kg	90kg